レンタル機材一覧表

2024.5.20現在

■プロジェクター本体	P1	P2	P3	P4	P5	P6
メーカー	Panasonic	Panasonic	Panasonic	Panasonic	SONY	Optoma
用途	大ホール・大画面・高輝度	中・小ホール・大画面・高輝度	中・小ホール・大画面・高輝度	中・小ホール・大画面・高輝度	講堂・大会議室	超短焦点プロジェクター
型番	PT-DZ21K	PT-DZ10K	PT-DZ8700	PT-DW8300	VPL-PHZ10	EH320UST
最大輝度	20000lm	10600lm	10600lm	9600lm	5000lm	4000lm
投映方式	3チップDLP	3チップDLP	3チップDLP	3チップDLP	3LCDパネル	単板DLP方式
ランプ数	4灯	2灯	2灯	2灯	レーザー光源	1灯
アスペクト比	16：10	16：10	16：10	16：10	16：10	16：10
パネル画素数	WUXGA （1,920ドット×1,200ドット）	WUXGA （1,920ドット×1,200ドット）	WUXGA （1,920ドット×1,200ドット）	WXGA （1366ドット×768 ドット）	WUXGA （1,920ドット×1,200ドット）	WXGA （1280ドット×800ドット）
コントラスト比	10000：1	10000：1	10000：1	10000：1	4000：1	20,000：1
幾何学歪補正機能	●	●	●	-	-	●
HDMI端子	●	●	●	●	-	●
BNC入力	●	●	●	●	●	-
				HDMI 入力端子(HDMI 19P) 1系統 HDCP 対応 DVI-D 入力端子(DVI-D24P) 1系統 RGB1入力端子(BNC×5) 1系統 RGB2入力端子 (高密度 D-Sub 15P・メス型) 1 系統 ビデオ入力端子(BNC) 1 系統 S ビデオ入力端子(Mini DIN 4P) 1 系統 シリアル入力端子(D-Sub9P・メス型) 1系統 シリアル出力端子(D-Sub9P・オス型) 1系統 リモート2入力端子(D-Sub 9P・メス型) 1系統 LAN 端子(RJ-45) 1系統 ネットワーク接続用	RGB1入力端子(BNC×5) 1系統 RGB2入力端子(高密度D-Sub 15P・メス型) 1系統 ビデオ入出力端子(BNC) 1系統 Sビデオ入力端子(Mini Din 4P) 1系統	HDMI 入力端子(HDMI 19P) 1系統
電源	単相3線式 AC200V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
消費電力	2300W	945W	990W	940W	800W	350W
重量(レンズ含まず)	約43kg	約24kg	約24kg	約24kg	約22kg	約4.8kg